








Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX [®] Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 100 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 1 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.1010.X.B.125			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
430	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX [®] Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 100 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 1 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.1010.X.B.125			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
430	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX [®] Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 100 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 1 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.1010.X.B.125			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
430	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX [®] Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 100 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 1 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.1010.X.B.125			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
430	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
