

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 <b>BETOX</b> <sup>®</sup> Innovative Schachtsysteme	
<b>TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 100 und Lichtlänge 150 cm in Beton hell bis OK betoniert (Z.B. Einsatz im Schotter oder Verbundsteinbereich) inkl. einer herausnehmbaren Traverse</b>			
<b>TR.1015.R.L.B - 314-21-3403</b>			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	<b>BETOX</b>	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 <b>BETOX</b> <sup>®</sup> Innovative Schachtsysteme	
<b>TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 100 und Lichtlänge 150 cm in Beton hell bis OK betoniert (Z.B. Einsatz im Schotter oder Verbundsteinbereich) inkl. einer herausnehmbaren Traverse</b>			
<b>TR.1015.R.L.B - 314-21-3403</b>			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	<b>BETOX</b>	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 <b>BETOX</b> <sup>®</sup> Innovative Schachtsysteme	
<b>TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 100 und Lichtlänge 150 cm in Beton hell bis OK betoniert (Z.B. Einsatz im Schotter oder Verbundsteinbereich) inkl. einer herausnehmbaren Traverse</b>			
<b>TR.1015.R.L.B - 314-21-3403</b>			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	<b>BETOX</b>	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 <b>BETOX</b> <sup>®</sup> Innovative Schachtsysteme	
<b>TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 100 und Lichtlänge 150 cm in Beton hell bis OK betoniert (Z.B. Einsatz im Schotter oder Verbundsteinbereich) inkl. einer herausnehmbaren Traverse</b>			
<b>TR.1015.R.L.B - 314-21-3403</b>			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	<b>BETOX</b>	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
			