


Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Elektroverteilerkabine Florida 13 mit Fundament FB13 höhenverstellbarem Rahmen mit Schmutzschleuse aus V2A und ECO Abdeckung B125 Breite im Licht 130 und Länge im Licht 40 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A inkl. eingebauter Rollen, ohne Verschraubung			
VB13L-B125 Beton befahrbar			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 950	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Elektroverteilerkabine Florida 13 mit Fundament FB13 höhenverstellbarem Rahmen mit Schmutzschleuse aus V2A und ECO Abdeckung B125 Breite im Licht 130 und Länge im Licht 40 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A inkl. eingebauter Rollen, ohne Verschraubung			
VB13L-B125 Beton befahrbar			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 950	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Elektroverteilerkabine Florida 13 mit Fundament FB13 höhenverstellbarem Rahmen mit Schmutzschleuse aus V2A und ECO Abdeckung B125 Breite im Licht 130 und Länge im Licht 40 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A inkl. eingebauter Rollen, ohne Verschraubung			
VB13L-B125 Beton befahrbar			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 950	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Elektroverteilerkabine Florida 13 mit Fundament FB13 höhenverstellbarem Rahmen mit Schmutzschleuse aus V2A und ECO Abdeckung B125 Breite im Licht 130 und Länge im Licht 40 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A inkl. eingebauter Rollen, ohne Verschraubung			
VB13L-B125 Beton befahrbar			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 950	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			