

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 70 und Länge im Licht 140 cm, Belastungsklasse D400 in Chromstahl V2A inkl. eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0714.X.B.400			
Aussenmasse 160/90/14		Innenmasse 140/70/14	
Gewicht/Stk. 380	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 70 und Länge im Licht 140 cm, Belastungsklasse D400 in Chromstahl V2A inkl. eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0714.X.B.400			
Aussenmasse 160/90/14		Innenmasse 140/70/14	
Gewicht/Stk. 380	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 70 und Länge im Licht 140 cm, Belastungsklasse D400 in Chromstahl V2A inkl. eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0714.X.B.400			
Aussenmasse 160/90/14		Innenmasse 140/70/14	
Gewicht/Stk. 380	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 70 und Länge im Licht 140 cm, Belastungsklasse D400 in Chromstahl V2A inkl. eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0714.X.B.400			
Aussenmasse 160/90/14		Innenmasse 140/70/14	
Gewicht/Stk. 380	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			