

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 60 und Länge im Licht 130 cm, Belastungsklasse C250 in Chromstahl V2A inkl. 2 Deckel mit eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung und Rahmen in Ortbetonversion. Deckel bis 5 cm OK betoniert und untenliegende Verstärkung mit Zusatzrollen. Wegen mangelnder Überdeckung muss beim Pflästern auf wasserdichter Kleber geachtet werden.			
ECO.0613.X.5BD.400 pflästerbare ewz Abdeckung			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
240	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 60 und Länge im Licht 130 cm, Belastungsklasse C250 in Chromstahl V2A inkl. 2 Deckel mit eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung und Rahmen in Ortbetonversion. Deckel bis 5 cm OK betoniert und untenliegende Verstärkung mit Zusatzrollen. Wegen mangelnder Überdeckung muss beim Pflästern auf wasserdichter Kleber geachtet werden.			
ECO.0613.X.5BD.400 pflästerbare ewz Abdeckung			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
240	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 60 und Länge im Licht 130 cm, Belastungsklasse C250 in Chromstahl V2A inkl. 2 Deckel mit eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung und Rahmen in Ortbetonversion. Deckel bis 5 cm OK betoniert und untenliegende Verstärkung mit Zusatzrollen. Wegen mangelnder Überdeckung muss beim Pflästern auf wasserdichter Kleber geachtet werden.			
ECO.0613.X.5BD.400 pflästerbare ewz Abdeckung			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
240	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 60 und Länge im Licht 130 cm, Belastungsklasse C250 in Chromstahl V2A inkl. 2 Deckel mit eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung und Rahmen in Ortbetonversion. Deckel bis 5 cm OK betoniert und untenliegende Verstärkung mit Zusatzrollen. Wegen mangelnder Überdeckung muss beim Pflästern auf wasserdichter Kleber geachtet werden.			
ECO.0613.X.5BD.400 pflästerbare ewz Abdeckung			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
240	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	
			