

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
RhomboX Abdeckung Breite im Licht 60 und Länge im Licht 65 cm, Belastungsklasse 10 to Radlast in Chromstahl V2A inkl. 1 Deckel mit eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung. Spezialdeckel bis 3 cm bepflästerbar. Rahmen nur Metallteil für Ortsbeton. Zusatzinnendeckel für wasserdichte Lösung. Höhe der Abdeckung: 15 cm. Wegen mangelnder Überdeckung muss beim Pflästern auf wasserdichter Kleber geachtet werden.			
RH.0606.X.BD.W bepflästerbar wasserdicht			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 160	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
RhomboX Abdeckung Breite im Licht 60 und Länge im Licht 65 cm, Belastungsklasse 10 to Radlast in Chromstahl V2A inkl. 1 Deckel mit eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung. Spezialdeckel bis 3 cm bepflästerbar. Rahmen nur Metallteil für Ortsbeton. Zusatzinnendeckel für wasserdichte Lösung. Höhe der Abdeckung: 15 cm. Wegen mangelnder Überdeckung muss beim Pflästern auf wasserdichter Kleber geachtet werden.			
RH.0606.X.BD.W bepflästerbar wasserdicht			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 160	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
RhomboX Abdeckung Breite im Licht 60 und Länge im Licht 65 cm, Belastungsklasse 10 to Radlast in Chromstahl V2A inkl. 1 Deckel mit eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung. Spezialdeckel bis 3 cm bepflästerbar. Rahmen nur Metallteil für Ortsbeton. Zusatzinnendeckel für wasserdichte Lösung. Höhe der Abdeckung: 15 cm. Wegen mangelnder Überdeckung muss beim Pflästern auf wasserdichter Kleber geachtet werden.			
RH.0606.X.BD.W bepflästerbar wasserdicht			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 160	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
RhomboX Abdeckung Breite im Licht 60 und Länge im Licht 65 cm, Belastungsklasse 10 to Radlast in Chromstahl V2A inkl. 1 Deckel mit eingebauter Rollen, 4 fach - Verschraubung. Spezialdeckel bis 3 cm bepflästerbar. Rahmen nur Metallteil für Ortsbeton. Zusatzinnendeckel für wasserdichte Lösung. Höhe der Abdeckung: 15 cm. Wegen mangelnder Überdeckung muss beim Pflästern auf wasserdichter Kleber geachtet werden.			
RH.0606.X.BD.W bepflästerbar wasserdicht			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 160	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			