


Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX [®] Innovative Schachtsysteme	
Kabelschacht PII (P2) Lichtweiten 40x160 cm D400 inkl. ECO Abdeckung 2 Deckel, 4 fachverschraubt inkl. eingebauter Rollen Zwischenring Standard 15 cm separater Schachtboden mit 2 Metalllaubgitter separater Schachtkörper mit stirnseitig je 2 Oeffnungen zum Einsatz über bestehende Kabelrohre und seitlich mittig 2 Halfa Befestigungsschienen 1x ECO.0416.XB Schachtabdeckung Belastbarkeit D400, 2 Deckel mit Rollen und vierfachverschraubung in V2A (1.4301) und Möglichkeit zur Nivellierung			
SC-ECO.0416.X.P2.114			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
1500	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:	Projekt:		
-	-		
ANr. -	ZNr. -		
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX [®] Innovative Schachtsysteme	
Kabelschacht PII (P2) Lichtweiten 40x160 cm D400 inkl. ECO Abdeckung 2 Deckel, 4 fachverschraubt inkl. eingebauter Rollen Zwischenring Standard 15 cm separater Schachtboden mit 2 Metalllaubgitter separater Schachtkörper mit stirnseitig je 2 Oeffnungen zum Einsatz über bestehende Kabelrohre und seitlich mittig 2 Halfa Befestigungsschienen 1x ECO.0416.XB Schachtabdeckung Belastbarkeit D400, 2 Deckel mit Rollen und vierfachverschraubung in V2A (1.4301) und Möglichkeit zur Nivellierung			
SC-ECO.0416.X.P2.114			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
1500	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:	Projekt:		
-	-		
ANr. -	ZNr. -		
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX [®] Innovative Schachtsysteme	
Kabelschacht PII (P2) Lichtweiten 40x160 cm D400 inkl. ECO Abdeckung 2 Deckel, 4 fachverschraubt inkl. eingebauter Rollen Zwischenring Standard 15 cm separater Schachtboden mit 2 Metalllaubgitter separater Schachtkörper mit stirnseitig je 2 Oeffnungen zum Einsatz über bestehende Kabelrohre und seitlich mittig 2 Halfa Befestigungsschienen 1x ECO.0416.XB Schachtabdeckung Belastbarkeit D400, 2 Deckel mit Rollen und vierfachverschraubung in V2A (1.4301) und Möglichkeit zur Nivellierung			
SC-ECO.0416.X.P2.114			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
1500	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:	Projekt:		
-	-		
ANr. -	ZNr. -		
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX [®] Innovative Schachtsysteme	
Kabelschacht PII (P2) Lichtweiten 40x160 cm D400 inkl. ECO Abdeckung 2 Deckel, 4 fachverschraubt inkl. eingebauter Rollen Zwischenring Standard 15 cm separater Schachtboden mit 2 Metalllaubgitter separater Schachtkörper mit stirnseitig je 2 Oeffnungen zum Einsatz über bestehende Kabelrohre und seitlich mittig 2 Halfa Befestigungsschienen 1x ECO.0416.XB Schachtabdeckung Belastbarkeit D400, 2 Deckel mit Rollen und vierfachverschraubung in V2A (1.4301) und Möglichkeit zur Nivellierung			
SC-ECO.0416.X.P2.114			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
1500	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:	Projekt:		
-	-		
ANr. -	ZNr. -		
			