

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 40/160 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach irgendwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen			
SC.0416.E.10 - Distanz 40/160/10			
Aussenmasse 178/58/10		Innenmasse 156/42/10	
Gewicht/Stk. 90	#/PAL 10	Kg/PAL 900	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 40/160 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach irgendwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen			
SC.0416.E.10 - Distanz 40/160/10			
Aussenmasse 178/58/10		Innenmasse 156/42/10	
Gewicht/Stk. 90	#/PAL 10	Kg/PAL 900	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 40/160 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach irgendwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen			
SC.0416.E.10 - Distanz 40/160/10			
Aussenmasse 178/58/10		Innenmasse 156/42/10	
Gewicht/Stk. 90	#/PAL 10	Kg/PAL 900	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 40/160 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach irgendwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen			
SC.0416.E.10 - Distanz 40/160/10			
Aussenmasse 178/58/10		Innenmasse 156/42/10	
Gewicht/Stk. 90	#/PAL 10	Kg/PAL 900	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			