Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG

Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com

info@betox.com



modularer Kabelschacht Lichtweiten 200 x 100 cm Tiefe 132.3 cm ECO Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 200 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 4 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens

SC-ECO.1020.X.B.125.4D.132.Konfig.145

Aussenmasse	Aussenmasse		Innenmasse	
-			-	
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
0	0		0	
KNr	LNr		Hersteller	
-	-		BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:		
-			-	
ANr		ZNr		
		l		



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418

Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com

info@betox.com

BETOX®
Innovative Schachtsysteme

modularer Kabelschacht Lichtweiten 200 x 100 cm Tiefe 132.3 cm ECO Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 200 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 4 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens

SC-ECO.1020.X.B.125.4D.132.Konfig.145

Aussenmasse		Innenmasse			
-	-		-		
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL		
0	0		0		
KNr	LNr		Hersteller		
-	-		BETOX		
Herstelldatum:			Projekt:		
-			-		
ANr		ZNr			



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG

Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419

www.betox.com



modularer Kabelschacht Lichtweiten 200 x 100 cm Tiefe 132.3 cm ECO Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 200 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 4 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens

SC-ECO.1020.X.B.125.4D.132.Konfig.145

Aussenmasse		Innenmasse		
-		-		
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
0	0		0	
KNr	LNr		Hersteller	
-	-		BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:		
-			-	
ANr		ZNr		



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax +41 71 461 3419

www.betox.com

BETOX[®]
Innovative Schachtsysteme

modularer Kabelschacht Lichtweiten 200 x 100 cm Tiefe 132.3 cm ECO Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 200 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 4 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens

SC-ECO.1020.X.B.125.4D.132.Konfig.145

Aussenmasse		Innenmasse		
-			-	
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
0	0		0	
KNr	LNr		Hersteller	
-	-		BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:		
-			-	
ANr		ZNr		

