

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
modularer Kabelschacht Lichtweiten 250 x 120 cm Tiefe 194.3 cm ECO Abdeckung Breite im Licht 120 und Länge im Licht 250 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 5 Deckel inkl. eingebauter Rollen, und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betonierte inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
SC-ECO.1225.X.B.125.5D.194.Konfig.185			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 0	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
modularer Kabelschacht Lichtweiten 250 x 120 cm Tiefe 194.3 cm ECO Abdeckung Breite im Licht 120 und Länge im Licht 250 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 5 Deckel inkl. eingebauter Rollen, und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betonierte inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
SC-ECO.1225.X.B.125.5D.194.Konfig.185			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 0	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
modularer Kabelschacht Lichtweiten 250 x 120 cm Tiefe 194.3 cm ECO Abdeckung Breite im Licht 120 und Länge im Licht 250 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 5 Deckel inkl. eingebauter Rollen, und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betonierte inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
SC-ECO.1225.X.B.125.5D.194.Konfig.185			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 0	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
modularer Kabelschacht Lichtweiten 250 x 120 cm Tiefe 194.3 cm ECO Abdeckung Breite im Licht 120 und Länge im Licht 250 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 5 Deckel inkl. eingebauter Rollen, und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betonierte inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
SC-ECO.1225.X.B.125.5D.194.Konfig.185			
Aussenmasse -		Innenmasse -	
Gewicht/Stk. 0	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			