

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 40 und Lichtlänge 40 cm in Beton hell bis OK betoniert (Z.B. Einsatz im Schotter oder Verbundsteinbereich)			
TR.0404.R.L.B - 314-21-3101			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
98	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 40 und Lichtlänge 40 cm in Beton hell bis OK betoniert (Z.B. Einsatz im Schotter oder Verbundsteinbereich)			
TR.0404.R.L.B - 314-21-3101			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
98	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 40 und Lichtlänge 40 cm in Beton hell bis OK betoniert (Z.B. Einsatz im Schotter oder Verbundsteinbereich)			
TR.0404.R.L.B - 314-21-3101			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
98	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 40 und Lichtlänge 40 cm in Beton hell bis OK betoniert (Z.B. Einsatz im Schotter oder Verbundsteinbereich)			
TR.0404.R.L.B - 314-21-3101			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
98	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	

