Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418

Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com



TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 40 und Lichtlänge 40 cm in Beton hell bis OK betoniert in antrazith (Z.B. Einsatz im HMT Bereich mit Belagsanschluss an Betonrand)

TR.0404.R.L.SB - 314-21-31011

Aussenmasse		Innenmasse			
-			-		
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL		
98	0		0		
KNr	LNr		Hersteller		
-	-		BETOX		
Herstelldatum:	Herstelldatum:		Projekt:		
-			-		
ANr		ZNr			



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com

info@betox.com

BETOX®
Innovative Schachtsysteme

TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 40 und Lichtlänge 40 cm in Beton hell bis OK betoniert in antrazith (Z.B. Einsatz im HMT Bereich mit Belagsanschluss an Betonrand)

TR.0404.R.L.SB - 314-21-31011

Aussenmasse			Innenmasse
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL
98	0		0
KNr	LNr		Hersteller
-	-		BETOX
Herstelldatum:			Projekt:
-			-
ANr		ZNr	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418

Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com



TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 40 und Lichtlänge 40 cm in Beton hell bis OK betoniert in antrazith (Z.B. Einsatz im HMT Bereich mit Belagsanschluss an Betonrand)

TR.0404.R.L.SB - 314-21-31011

Aussenmasse		Innenmasse			
-	-		-		
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL		
98	0		0		
KNr	LNr		Hersteller		
-	-		BETOX		
Herstelldatum:		Projekt:			
-			-		
ANr		ZNr			



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com

info@betox.com

BETOX®
Innovative Schachtsysteme

TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen für die Lichtbreite 40 und Lichtlänge 40 cm in Beton hell bis OK betoniert in antrazith (Z.B. Einsatz im HMT Bereich mit Belagsanschluss an Betonrand)

TR.0404.R.L.SB - 314-21-31011

Aussenmasse		Innenmasse		
-			-	
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
98	0		0	
KNr	LNr		Hersteller	
-	-		BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:		
-			-	
ANr		ZNr	-	

