

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com	<b>BETOX</b> <sup>®</sup> Innovative Schachtsysteme
--	--

**TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen aus Chromstahl für die Lichtbreite 80 und Lichtlänge 200cm in Beton hell bis OK betoniert (im hellen Umfeld, Grünbereich oder Verbundsteinen) inkl. 4 herausnehmbaren Traversen**

**TR.0820.R.L.B - 314-21-3305**

Aussenmasse		Innenmasse		
-		-		
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL		
<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
KNr	LNr	Hersteller		
-	-	<b>BETOX</b>		
Herstelldatum:		Projekt:		
-		-		
ANr. -		ZNr. -		

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com	<b>BETOX</b> <sup>®</sup> Innovative Schachtsysteme
--	--

**TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen aus Chromstahl für die Lichtbreite 80 und Lichtlänge 200cm in Beton hell bis OK betoniert (im hellen Umfeld, Grünbereich oder Verbundsteinen) inkl. 4 herausnehmbaren Traversen**

**TR.0820.R.L.B - 314-21-3305**

Aussenmasse		Innenmasse		
-		-		
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL		
<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
KNr	LNr	Hersteller		
-	-	<b>BETOX</b>		
Herstelldatum:		Projekt:		
-		-		
ANr. -		ZNr. -		

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com	<b>BETOX</b> <sup>®</sup> Innovative Schachtsysteme
--	--

**TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen aus Chromstahl für die Lichtbreite 80 und Lichtlänge 200cm in Beton hell bis OK betoniert (im hellen Umfeld, Grünbereich oder Verbundsteinen) inkl. 4 herausnehmbaren Traversen**

**TR.0820.R.L.B - 314-21-3305**

Aussenmasse		Innenmasse		
-		-		
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL		
<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
KNr	LNr	Hersteller		
-	-	<b>BETOX</b>		
Herstelldatum:		Projekt:		
-		-		
ANr. -		ZNr. -		

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com	<b>BETOX</b> <sup>®</sup> Innovative Schachtsysteme
--	--

**TrapeX B125 langsam befahrbarer Rahmen aus Chromstahl für die Lichtbreite 80 und Lichtlänge 200cm in Beton hell bis OK betoniert (im hellen Umfeld, Grünbereich oder Verbundsteinen) inkl. 4 herausnehmbaren Traversen**

**TR.0820.R.L.B - 314-21-3305**

Aussenmasse		Innenmasse		
-		-		
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL		
<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
KNr	LNr	Hersteller		
-	-	<b>BETOX</b>		
Herstelldatum:		Projekt:		
-		-		
ANr. -		ZNr. -		