

Romanshornestr. 30
 CH-8592 Uttwil TG
 Tel. +41 71 461 3418
 Fax. +41 71 461 3419
 www.betox.com
 info@betox.com

BETOX[®]
 Innovative Schachtsysteme

Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x240 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach irednwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen

SC.0824.E.10 Distanz 80/240/10

Aussenmasse 260/100/10		Innenmasse 240/80/10	
Gewicht/Stk. 161	#/PAL 10	Kg/PAL 1610	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstelldatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30
 CH-8592 Uttwil TG
 Tel. +41 71 461 3418
 Fax. +41 71 461 3419
 www.betox.com
 info@betox.com

BETOX[®]
 Innovative Schachtsysteme

Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x240 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach irednwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen

SC.0824.E.10 Distanz 80/240/10

Aussenmasse 260/100/10		Innenmasse 240/80/10	
Gewicht/Stk. 161	#/PAL 10	Kg/PAL 1610	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstelldatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30
 CH-8592 Uttwil TG
 Tel. +41 71 461 3418
 Fax. +41 71 461 3419
 www.betox.com
 info@betox.com

BETOX[®]
 Innovative Schachtsysteme

Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x240 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach irednwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen

SC.0824.E.10 Distanz 80/240/10

Aussenmasse 260/100/10		Innenmasse 240/80/10	
Gewicht/Stk. 161	#/PAL 10	Kg/PAL 1610	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstelldatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30
 CH-8592 Uttwil TG
 Tel. +41 71 461 3418
 Fax. +41 71 461 3419
 www.betox.com
 info@betox.com

BETOX[®]
 Innovative Schachtsysteme

Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x240 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach irednwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen

SC.0824.E.10 Distanz 80/240/10

Aussenmasse 260/100/10		Innenmasse 240/80/10	
Gewicht/Stk. 161	#/PAL 10	Kg/PAL 1610	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstelldatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	

