

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x200 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach iredwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen			
SC.0820.E.10 Distanz 80/200/10			
Aussenmasse 220/100/10		Innenmasse 200/80/10	
Gewicht/Stk. 150	#/PAL 10	Kg/PAL 1500	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstelldatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x200 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach iredwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen			
SC.0820.E.10 Distanz 80/200/10			
Aussenmasse 220/100/10		Innenmasse 200/80/10	
Gewicht/Stk. 150	#/PAL 10	Kg/PAL 1500	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstelldatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x200 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach iredwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen			
SC.0820.E.10 Distanz 80/200/10			
Aussenmasse 220/100/10		Innenmasse 200/80/10	
Gewicht/Stk. 150	#/PAL 10	Kg/PAL 1500	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstelldatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x200 cm Schachtes um 10 cm. Wird über dem Bodenelement eingesetzt um die unterste Lage der Einführungen vor Wassereindringung zu schützen oder einfach iredwo zwischendrin um die gewünschte Höhe des Schachtes zu erreichen			
SC.0820.E.10 Distanz 80/200/10			
Aussenmasse 220/100/10		Innenmasse 200/80/10	
Gewicht/Stk. 150	#/PAL 10	Kg/PAL 1500	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstelldatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			