


Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x200 cm Schachtes um 34 cm. Kann überall im Schacht eingesetzt werden um die gewünschte Höhe oder die gewünschte Anzahl Einführungen zu erreichen. Zwei Seiten 2 Durchschlag und zwei Seiten 5 Durchschläge für max. Endmuffen KREM 163x148 oder kleiner. Innen an Radius der Muffe angepasst. Maximalhöhe des Schachtes unter Berücksichtigung der Erdlasten 2.5 m.			
SC.0820.E.34 - Rahmen 80/200/34			
Aussenmasse 220/100/34		Innenmasse 200/80/34	
Gewicht/Stk. 330	#/PAL 4	Kg/PAL 1320	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x200 cm Schachtes um 34 cm. Kann überall im Schacht eingesetzt werden um die gewünschte Höhe oder die gewünschte Anzahl Einführungen zu erreichen. Zwei Seiten 2 Durchschlag und zwei Seiten 5 Durchschläge für max. Endmuffen KREM 163x148 oder kleiner. Innen an Radius der Muffe angepasst. Maximalhöhe des Schachtes unter Berücksichtigung der Erdlasten 2.5 m.			
SC.0820.E.34 - Rahmen 80/200/34			
Aussenmasse 220/100/34		Innenmasse 200/80/34	
Gewicht/Stk. 330	#/PAL 4	Kg/PAL 1320	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x200 cm Schachtes um 34 cm. Kann überall im Schacht eingesetzt werden um die gewünschte Höhe oder die gewünschte Anzahl Einführungen zu erreichen. Zwei Seiten 2 Durchschlag und zwei Seiten 5 Durchschläge für max. Endmuffen KREM 163x148 oder kleiner. Innen an Radius der Muffe angepasst. Maximalhöhe des Schachtes unter Berücksichtigung der Erdlasten 2.5 m.			
SC.0820.E.34 - Rahmen 80/200/34			
Aussenmasse 220/100/34		Innenmasse 200/80/34	
Gewicht/Stk. 330	#/PAL 4	Kg/PAL 1320	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Distanzelement zur Erhöhung des modularen 80x200 cm Schachtes um 34 cm. Kann überall im Schacht eingesetzt werden um die gewünschte Höhe oder die gewünschte Anzahl Einführungen zu erreichen. Zwei Seiten 2 Durchschlag und zwei Seiten 5 Durchschläge für max. Endmuffen KREM 163x148 oder kleiner. Innen an Radius der Muffe angepasst. Maximalhöhe des Schachtes unter Berücksichtigung der Erdlasten 2.5 m.			
SC.0820.E.34 - Rahmen 80/200/34			
Aussenmasse 220/100/34		Innenmasse 200/80/34	
Gewicht/Stk. 330	#/PAL 4	Kg/PAL 1320	
KNr -	LNr -	Hersteller bbl	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			