

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 80 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 2 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0808.X.B.125.2D			
Aussenmasse 100/100/17.8		Innenmasse 80/80/14.3	
Gewicht/Stk. 360	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 80 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 2 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0808.X.B.125.2D			
Aussenmasse 100/100/17.8		Innenmasse 80/80/14.3	
Gewicht/Stk. 360	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 80 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 2 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0808.X.B.125.2D			
Aussenmasse 100/100/17.8		Innenmasse 80/80/14.3	
Gewicht/Stk. 360	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 80 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 2 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0808.X.B.125.2D			
Aussenmasse 100/100/17.8		Innenmasse 80/80/14.3	
Gewicht/Stk. 360	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	
			