

Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 160 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 4 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0816.X.B.125.4D			
Aussenmasse 180/100/17.8		Innenmasse 160/80/14.3	
Gewicht/Stk. 570	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 160 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 4 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0816.X.B.125.4D			
Aussenmasse 180/100/17.8		Innenmasse 160/80/14.3	
Gewicht/Stk. 570	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 160 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 4 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0816.X.B.125.4D			
Aussenmasse 180/100/17.8		Innenmasse 160/80/14.3	
Gewicht/Stk. 570	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 Innovative Schachtsysteme	
ECO Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 160 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl V2A 4 Deckel inkl. eingebauter Rollen, ohne - Verschraubung und Belagsanschluss. Rahmen bis 3 cm OK betoniert inkl. eingebauter Höhennivellierung des Rahmens			
ECO.0816.X.B.125.4D			
Aussenmasse 180/100/17.8		Innenmasse 160/80/14.3	
Gewicht/Stk. 570	#/PAL 0	Kg/PAL 0	
KNr -	LNr -	Hersteller BETOX	
Herstellungsdatum: -		Projekt: -	
ANr. -		ZNr. -	

